

SCHEDA TECNICA

Connect Station CS100	
Sistema di memoria	
Capacità disco rigido interno	1 TB ca. ¹
Connettività	
Compatibilità standard Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Portata trasmissione	Fino a 15 m
Sicurezza	WEP WPA-PSK (AES, TKIP) WPA2-PSK (AES, TKIP)
Connettività NFC	Sì
Ethernet cablata	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Connessione USB	Hi-Speed USB 2.0
Connessione HDMI	Type A, compatibile CEC
Slot per schede di memoria	Slot per schede di memoria CF (CompactFlash type I o II) Slot per schede di memoria SD (SD, SDHC, SDXC)
Formati file supportati	
Foto	JPEG (compatibile EXIF) / RAW (solo Canon CR2)
Video	MP4, MOV, AVCHD
Stampa	
Stampanti Wi-Fi supportate	Stampanti compatibili PictBridge via LAN wireless
Modalità di connessione	Infrastruttura
Layout di stampa	Senza bordi, con bordi, senza data, con data
Telecomando CS-RC1	
Batterie	2 batterie mini-stilo AAA
Dimensioni (L x A x P)	41,3 x 15,1 x 125,5 mm ca.
Peso	42 g escluse batterie
Alimentatore	
Ingresso rete	100-240 V c.a. (50/60 Hz)
Temperatura e umidità di lavoro	0° - 40°C, 85% o inferiore
Dimensioni (L x A x P)	112 x 29 x 45 mm ca.
Peso	185 g escluso cavo rete
Caratteristiche	
Dimensioni (L x A x P)	155,6 x 51,1 x 155,6 mm ca.
Peso	570 g ca.
Consumo	In funzione ca. 10 W, in standby ca. 9,5 W
Lingue supportate	Inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, giapponese, cinese semplificato, russo, coreano, cinese tradizionale

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Tutti i dati si basano sui metodi di prova standard Canon.

¹ La cifra è approssimativa poiché il sistema utilizza una minima parte della capacità totale disponibile